INKA

400 / 430 / 440 / 450

Indatec Kassensysteme

Datenblatt

micros FIDELIO indatec

Programm-Leistungsdaten	INKA 400/ 405	INKA 430/ 435	INKA 440/ 445	INKA 450/ 455
4000 Artikel/PLU Nummer bis 6-stellig, 2 Texte, 3 Preisebenen, Tender- und Message-PLU mit und ohne Preis	●	●	●	●
99 Warengruppen 3 Steuer- und 3 Servicesätze, Außer Haus-Sätze	●	●	●	●
15 Hauptgruppen	●	●	●	●
15 Bediener-Umsatzgruppen	●	●	●	●
9 Sortiergruppen	●	●	●	●
Preisebenenumschaltung über Bediener, Uhrzeit oder Taste	●	●	●	●
Brutto-/ Nettopreissystem	●	●	●	●
8 Fremdwährungen	●	●	●	●
50 Zusatztexte (eigener Bon)	●	●	●	●
4000 Tisch-/ Zimmer-/ Kundenspeicher mit Umbuchen, Separieren, Revierschutz, Finanzwegumbuchen, Platzziffern, usw.	●	●	●	●
4000 Kundenadressenspeicher	●	●	●	●
Gastrechnung sortiert, nachträglich, fortlaufende Nummer, usw.	●	●	●	●
Elektronisches Journal	●	●	●	●
Bis 250 Bediener Arbeitszeiterfassung, individuelle Berechtigungen pro Bediener, multi-tasking und Bediener-Floating im Verbund	●	●	●	●
Bonarten - Einzel/ Aufrechnung/ Ketten mischbar und Anzahl nachträglicher Bons programmierbar, Orderbon-System einstellbar	●	●	●	●
50 Makrotasten programmierbar	●	●	●	●
2 Tastaturebenen	●	–	–	●
20 Touchebenen	–	●	●	●
Berichte abrufbar auch über freiprogrammierbare Kettenberichte	●	●	●	●
Technische Daten (allgemein)				
Anbindungen Internet-Anbindung (z.B. Fernwartung), Modem (analog, ISDN, GSM), Fremddrucker (seriell oder USB), Funkterminal (Orderman - System), Hotelsoftware, Schankanlagen, Kaffee-Automaten, Geldkarten-terminals, Kreditkartenterminals, Scanner, Transponderkarten-Lesegerät	●	●	●	●
Verbund für max. 15 Arbeitsplätze (Kasse/Orderman) Eigenes Netzwerk über Ethernet oder Integration in bestehende PC-Netzwerke	●	●	●	●
Bedienerschloss mit integrierter 3-farbiger Funktionsanzeige Elektronisches Transponderschloss RO 254 mit bis zu 254 Schlüssel im System	●	●	●	●
Prozessor - Motorola MPC 5200 400 MHz Taktfrequenz (entsprechen ca. 1 GHz Pentium-Prozessor), ohne aktive Kühlung (kein Lüfter)	●	●	●	●
Speicher • 128 MB Arbeitsspeicher, ab 128 MB DOC (Disc on Chip), ab 128 MB Compact Flash, 4 MB CMOS	●	●	●	●
Externe Schnittstellen 7 x RS 232, 4 x USB, 1 x Ethernet, 2 x Geldlade, 1 x Kundenanzeige	●	●	●	●

MICROS-FIDELIO GmbH / www.indatec.de

design by www.anm.biz